

Blo-Wing AG SO5E
Automata élzárógép elszívóval

Sokoldalú megmunkálás
Kis helyigény
Magas minőségű végtermék



ÁLTALÁNOS TECHNIKAI ADATOK		
Előtolási sebesség	m/ min	12
Panelvastagság	mm	8-60
Szálból adagolható éanyagok vastagsága	mm	0,3-6
Tekercsből adagolható éanyagok vastagsága	mm	0,3-3
Max. éanyag keresztmetszet tekercsből	mm ²	135
Tekercstartó átmérője	mm	780
Minimális paneltávolság	mm	600
Minimális panelhossz (100 mm min. szélességnél)	mm	140
Min. hossz tekercsből	mm	180
Min. hossz szálból	mm	220
Min. panel szélesség max. 25 mm panelvastagság esetén	mm	60
25 mm panelvastagság felett	mm	90
Minimális panelméret 4 oldalas élzárásnál	mm	140*140
Minimális panelméret 2 oldalas hosszirányú élzárásnál	mm	240*60
Panel támasztó szupport nyitása	mm	500
Munkasztal magassága	mm	900

- intuitív navigációhoz tervezett grafikákkal
- felhasználóbarát érintőképernyő
- nyomóegység beállítás numerikus vezérlővel
- 3 zsákos elszívó
- vibrációmentes megmunkálás

